



Encintadora **MGE 5075 L** con horquilla de carga lateral

MODELO STANDARD:

Modelo con 2 rodillos y 3 correas con horquilla de carga lateral. Cuenta vueltas electrónico. Extensor de Film 75-50 cm. Rodillo extensor de film en aluminio. Rearme automático con pinza de corte. Superposición film 2+2 o 2+2+2. 3 relaciones de estiramiento de film. Posee un soporte del bastidor con giro. Autocentrado automático bastidor. Timón regulable.

FORTALEZAS DEL EQUIPO:

Máquina compacta y Robusta. Bastidor montado sobre giro y no sobre rodamientos. Gran capacidad de carga. Extensor de film con sistema de bloqueo de la bobina. Sistema rápido de regulación de la altura del extensor de film con rearne automático. Autocentrado para la posición de vuelco del bastidor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carga del rollo	por horquilla lateral
Dimensiones del rollo	1,20 - 1,60
Peso máximo del rollo	900 Kg.
Alto de la bobina	50 -75 cm.
Corte del film	Automático
Ancho transporte	1,75 mts.
Neumáticos (2)	10.00/80-12
Potencia requerida	30 HP
Alto	2,44 mts.
Largo	4,32 mts.
Peso del equipo	900 Kg