



For Earth, For Life
Kubota

B

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA B2401D/DN-LA

Doble Tracción

Los tractores Kubota B2401 cuentan con potencia y versatilidad excepcional para realizar una amplia variedad de tareas.



Especificaciones

Modelo		B2401D-LA (4WD) Estándar	B2401DN-LA (4WD) Narrow
Motor			
Modelo		D1105-E4-D35	
Marca		Kubota	
Tipo		E-TVCS, enfriado con líquido, 3 cilindros, diésel de 4 tiempos	
Potencia bruta del motor	hp	24.0	
Potencia a la TDF	hp	19.2	
Índice de rpm nominales	rpm	2600	
Diámetro y carrera	mm	78 x 78.4	
Desplazamiento total	cm ³	1123	
Filtro de aire		Elemento doble, seco	
Lubricación		Lubricación forzada	
Sistema de enfriamiento		Radiador presurizado	
Ventilador del radiador		Flujo radial de aire	
Capacidades			
Tanque de combustible			
Sistema de enfriamiento	L	23	
Aceite de motor	L	3.9	
Aceite de transmisión	L	3.1	
Capacidad de la bomba (enganche tripuntal / dirección asistida)	L	12.5	
Transmisión	L/min	14.9 / 9.8	
Embrague			
Transmisión		Plato sencillo en seco	
Seguro del diferencial		9 Adelante / 3 Reversa	
Transferencia final		Estándar	
Frenos		Rueda dentada recta	
TDF		Disco húmedo	
Hidráulico		Impulsado por transmisión con embrague seco	
Tipo	Trasero	540 / 2505 - 980 / 2560	
Tipo		rpm	
Bomba			
Capacidad de la bomba 3p		Centro abierto	
Salida hidráulica		Bomba dual	
Perno de arrastre de 3 puntos	L/min	14.9	
Sistema de control hidráulico		Max. 2 (opcionales)	
Capacidad de levante en punto de enganche		Categoría I	
Capacidad de levante a los 610 mm		Válvula de control de posición	
Dirección	kg	467.2	
Tamaño estándar de los neumáticos	f	321.9	
	kg	Hidráulica	
	f		
		6-12 / 9.5-16	
		5-12 / 8-16	
Velocidades de trayecto (con índice de rpm del motor)			
Hacia adelante / Reversa	km/h	18.8 / 9.6	
Dimensiones y peso			
Longitud total (sin 3P)	mm	2385	
Ancho total (mínimo)	mm	1125	
Distancia entre ejes	mm	1560	
Distancia mínima sobre el suelo	mm	305	
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	825 / 880	
Radio de giro (con freno)	m	2.1	
Peso (con ROPS)	kg	620	
		610	

NOTAS:

Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



©2023 Kubota Corporation

Mojón Uno S.A.

Ramón y Cajal No. 1357
C.P. 2400
San Francisco, Córdoba, Argentina.
Tel. 03564 42 0752
www.kubota.com.ar

ARB240V2

Delanteros / Traseros

