



For Earth, For Life
Kubota

Fabricado
en Japón

M

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA **MX5100D**

Doble Tracción / Inversor Mecánico

Potente pero compacto, el tractor Kubota MX5100D es el tractor de utilidad que hace todo tipo de trabajos.



Especificaciones

Modelo		MX5100D (4WD) ROPS	
Motor			
Modelo		V2403-M-E2	
Marca		Kubota	
Tipo		E-TVCS, Inyección indirecta, diésel refrigeración líquida	
Potencia neta del motor	h	51	
Potencia a la TDF	p	45	
Índice de rpm nominales	h	2700	
Número de cilindros	p	4	
Desplazamiento total	cm ³	2434	
Capacidad del tanque de combustible	L	48	
Filtro de aire		Elemento doble, seco	
Alternador	A	45	
Transmisión			
Número de velocidades		8 Adelante / 8 Reversa	
Cambio principal de velocidad (4 velocidades)		Parcialmente sincronizado (3 ^{ra} y 4 ^{ta})	
Embrague principal		Placa seca sencilla	
Freno		Disco mecánico húmedo	
Bloqueo del diferencial		Trasero estándar (mecánico)	
TDF			
Tipo		TDF hidráulico independiente con freno TDF, embrague húmedo	
Velocidad		540	
Hidráulica			
Capacidad de la bomba (principal)	rpm	35.8	
Capacidad de la bomba de la dirección hidráulica	mi	18.6	
Enganche de 3 puntos	n	SAE Categoría 1,2	
Sistema de control	L/mi	Posición (estándar), sensibilidad (opt)	
Capacidad de levante en el punto de enganche		1300	
Capacidad de levante a los 610 mm	k	1050	
Número de válvulas remotas auxiliares	g	Max. 3 (Opcional)	
Tamaño estándar de los neumáticos			
Delanteros / Traseros	g	9.5 - 16 / 13.6 - 28	
Velocidades de trayecto (con índice de rpm del motor)			
Hacia adelante / Reversa	Km/h	1.6 - 25.9 / 1.5 - 23.7 (con llantas est. AG)	
Otras características			
Sistema de transmisión 4WD		Con engranaje cónico	
Dirección		Hidrostática	
Tipo de cofre / Tipo de pedales		Cofre de apertura total / Pedales colgantes	
Tipo de plataforma		Plano	
Dimensiones y peso			
Longitud total	mm	3245	
Altura total (con ROPS)	mm	2430	
Ancho total (mínimo)	mm	1770	
Distancia entre ejes	mm	1895	
Distancia mínima sobre el suelo	mm	385	
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	1325 / 1280 - 1380 - 1480 - 1580	
Radio de giro (con freno)	m	2.7	
Peso (con ROPS)	kg	1640	

NOTAS:

Para información operativa completa se deberá consultar el manual del operador.



©2023 Kubota Corporation

Mojón Uno S.A.

Ramón y Cajal No. 1357
C.P. 2400
San Francisco, Córdoba, Argentina.
Tel. 03564 42 0752
www.kubota.com.ar



ARMX51V2