



Kubota

LUYMA 
MAQUINARIA AGRICOLA

Kubota

M7040DT

COMBINACIÓN ÚNICA DE FUERZA Y AGILIDAD.

Equipo ideal para labores agrícolas en condiciones de trabajo pesado.



FICHA TECNICA M7040 DT

Modelo		M7040 DT
Motor		V3307-DI
Tipo		E-CDIS, Inyección directa
No. de cilindros / aspiración		4 / Aspiración Natural
Potencia de motor	HP (Kw)	68 (50.7)
Potencia en la toma de fuerza	HP (Kw)	62 (46.2)
Cilindrada total	cc	3331
Velocidad de régimen	rpm	2600
Capacidad del depósito de combustible	Lts.	70
Alternador / Batería		12V.
Transmisión		
No. de Velocidades		12 adelante / 12 atrás
Caja de velocidades		Totalmente sincronizado / con reductor
Inversor sincronizado		De serie
Material/Diámetro embrague principal	mm	Cerametallic / 275
Tipo de embrague principal		Monodisco en seco
Tipo de frenos		Frenos de discos múltiples en baño de aceite
Bloqueo diferencial trasero		Trasero de serie
Embrague 4WD		Mecánico
TDF	rpm	Viva independientemente, 540 rpm Embrague con discos húmedos
Sistema Hidráulico	Lts/min	
Caudal de la bomba (Enganche de 3 puntos)		41.6
Enganche de 3 puntos		Cilindros externos
Categoría		II
Control del elevador	kg	Posición, esfuerzo y mixto (detección del tercer punto)
Capacidad de elevación a 24" del punto de elevación	kg	1900
		1500
Tipo de cilindros		Dos cilindros exteriores
Distribuidor auxiliar		1 de serie máximo 3 como opción
Otra función		
Sistema de 4WD		Tipo engranaje cónico
Dirección		Hidroestática
Timón		Ajustable
Capó		Inclinado, totalmente abatible
Tipo de pedal		Colgado
Plataforma (ISO - cubierto con caucho)		Semiplano
Panel de instrumentos		Análogo - Digital
Guardabarros		Ancho - redondeados
Neumáticos en serie		
4WD delantero/trasero		9.5-24R1 / 16.9-30R1 - Opcional 11.2 x 24 / 16.9 x 30 R2
Dimensiones	mm	
Longitud total	mm	3500
Altura total	mm	2470
Anchura total (ancho de vía mínimo)	mm	1860
4WD rueda	mm	2050
Despeje (eje delantero)	mm	460
Anchos de vía delantero	mm	1420-1520
trasero	m	1320-1720
Radio de giro (sin freno)	kg	3.6
Peso		2180

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, para su seguridad KUBOTA recomienda el uso del cinturón de seguridad en todas las aplicaciones. (*) Velocidades, dimensiones con neumáticos agrícolas en serie.