



Kubota

LUYMA 
MAQUINARIA AGRICOLA

Kubota

M9540DTQ

MODELO DOBLE TRACCIÓN - CABINADO

Brinda la potencia y comodidad para hacerle frente a cualquier trabajo.



Modelo		M9540DTHQ-MEX (4WD)
Motor		
Modelo		V3800-DI-T
Marca		Kubota
Tipo		E-CDIS, Inyección Directa
Numero de cilindros / Aspiración		4 / Turbocargado
Potencia neta del motor	hp	95*1
Potencia a la TDF	hp	84
Desplazamiento total	cm³	3769
Velocidad Nominal	rpm	2600
Capacidad del tanque de combustible	L	110
Alternador	A	60
Transmisión		
Numero de velocidades		12 Adelante / 12 Reversa (18 Adelante / 18 Reversa con Creeper Opcional)
Cambio de velocidad		Totalmente sincronizado
Cambio de marcha		Inversor Hidráulico
Embrague principal (frente / reversa)		Múltiples discos húmedos
Freno		Discos húmedos / accionamiento mecánico
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera)		Diferencial limitado / estándar
TDF		
Tipo		hidráulico Independiente, embrague húmedo
Velocidad	rpm	540 (1000 opcional)
Hidráulico		
Capacidad de la bomba (Enganche de 3 puntos)	L/min ⁻¹	64.3
Enganche de 3 puntos		Categoría II
Sistema de control		Control de posición, esfuerzo (detección del tercer punto) y mixto
Capacidad de levante en punto de enganche	kgf	2500
Capacidad de levante a los 610mm	kgf	2100
Numero de cajas de válvulas		2 estándar (3 ^{ra} y válvula de control flujo opcional)
Dirección		Hidrostática
Otras características		
Tipo de cofre		Cofre de apertura total, tipo diagonal
Tipo de panel		Electrónico
Tipo de plataforma		Plana
Tamaño estándar de los neumáticos		
Delanteros / Traseros		360 - 70R24 / 480 - 70R34
Dimensión y peso		
Longitud total	mm	3760
Altura total	mm	2570
Ancho total (mínimo)	mm	2010
Distancia entre ejes	mm	2250
Distancia mínima sobre el suelo (barra de tracción)	mm	450
Ancho de vía	Delantero / Trasero	1514 - 1554 - 1608 / 1503 - 1599 - 1695
Peso	kg	2800

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, para su seguridad KUBOTA recomienda el uso del cinturón de seguridad en todas las aplicaciones. (*) Velocidades, dimensiones con neumáticos agrícolas en serie.