



Kubota



DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA **COLOMBIA**

Kubota

M108S CABINADO

TRACTOR POTENTE, DINÁMICO Y RESISTENTE

Brinda la fuerza y potencia que se necesita en condiciones de trabajo duro.



Especificaciones Técnicas - KUBOTA M108SDC

Modelo	M108SDC
Motor	V3800-DI-TI
Tipo (Marca: KUBOTA)	Inyección directa, 4 cilindros diésel, refrigerado por líquido
Aspiración	turbo con intercooler
Velocidad nominal	2600 rpm
Potencia neta (*1)	77.2 kW (103 HP)
Potencia PTO	69.4 kW (93 HP)
Cilindraje total	3769 cm³
Capacidad del tanque de combustible	175 L
Filtro de aire	Seco (doble)
Alternador	80 Amp
Transmisión	
Número de velocidades	16 adelante / 16 reversa (opcional 24/24 con creeper)
Marchas principales	8 / Totalmente sincronizadas (con Swing Shift)
Rango	2 velocidades
Velocidad máxima	38.64 km/h
Tipo de embrague / frenos	Discos húmedos hidráulicos / Discos húmedos hidráulicos
Bloqueo diferencial	Estándar (delantero y trasero)
Toma de Fuerza (PTO)	
Tipo	Independiente hidráulica con freno PTO, discos húmedos
Velocidades	(540 / 540E) - Opcional: (540 / 1000)
Hidráulica	
Caudal de la bomba	65 L/min
Brazos de levante	Terminales telescópicos y estabilizadores
Enganche de 3 puntos	
Categoría	II
Sistema de control	Posición, tiro (sensor de fuerza superior) y mixto
Capacidad de levante (punto de enganche)	2500 kg (3900 kg con cilindros auxiliares opcionales)
Capacidad a 610 mm detrás	2100 kg (3400 kg con cilindros auxiliares opcionales)
Válvulas remotas estándar	2 (SCD, FD) / Opcional: 3.ª válvula y control de flujo
Características adicionales	
Dirección	Hidrostática
Tipo de capó	De apertura total
Freno para remolque	Opcional
Dimensiones y peso	
Longitud total	4070 mm
Altura total (techo cabina)	2680 mm
Ancho total (mín. trocha)	2340 mm
Distancia entre ejes	2010 mm
Tamaño de neumáticos (del / tras)	13.6X24 -23.1X26
Despeje mínimo (enganche)	435 mm
Ancho de trocha delantera	1390 - 1690 mm
Ancho de trocha trasera (*2)	1730 - 2035 mm
Radio de giro (*2)	3.6 m con freno, 4.7 m sin freno
Peso del tractor (*3)	3510 kg

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, para su seguridad KUBOTA recomienda el uso del cinturón de seguridad en todas las aplicaciones. (*) Velocidades, dimensiones con neumáticos agrícolas en serie.



SEDE PRINCIPAL CHÍA - Km. 9 Carretera central Chía - Vía Briceño Chía. Tel. (60) (1) 6761314 - 3214986030
 BARRANQUILLA - Calle 30 Km 7 vía aeropuerto Barranquilla. Tel. (60) (5) 3435619 - 310 302 5839
 BOGOTÁ - Calle 245 Autopista Norte Vía Chía. Tel. (60) (1) 6761314
 BUCARAMANGA - Km 4 +200 metros autopista Bucaramanga Girón. Tel. 3203002128 - 3176613071
 ESPINAL - Km 2 vía Espinal - Girardot. Tel. 3153002548
 MEDELLÍN - Autopista Medellín - Bogotá Km 3. Tel. 3103019777 - 3506619156
 PALMIRA - Calle 0 T1-248 Palmira: Parcelación Industrial La Dolores. Tel. 3125085295 - 3155507901
 VILLAVICENCIO - Carrera 22 No 8c-152. Tel. (60) (8) 6688433 - 3103024814

Escaneé el código QR



CO19/8719