



**TRACTO
COMERCIAL**

COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS AGRÍCOLAS

LA NUEVA GENERACIÓN
DE UN CLÁSICO

BM135



MOTOR MÁS ROBUSTO

AGCO Power 4.900 cm³
de inyección mecánica



ECONOMÍA DE CONBUSTIBLE

15% dentro de su rango de potencia



VALTRA

TU MÁQUINA DE TRABAJO



LÍNEA MEDIANA BM135 VERSIÓN 4X4

ESPECIFICACIONES	BM115	BM135
------------------	-------	-------

MOTOR

Modelo		AGCO Power 49 DTC3	
Potencia máxima del motor a 2200rpm -CV	SAE J1995	117	135
Torque máximo a 1500rpm - Nm (kgtrn)	SAE J1995	477	518
Potencia máxima na TDP - CV		91	104
Cilindrada		4900 cm ³	
No. cilindros		4 turbo Intercooler	
Sistema de inyección		Sistema de inyección mecánica, bomba de inyección en línea	

EMBRAGUE

Tipo	Disco simple
Acondicionamiento	Pedal

TOMA DE POTENCIA

Tipo	Independiente
Acondicionamiento	Eléctrico - Hidráulico
Rotación del motor en la rotación nominal de la TDP - rpm	1860 (540) / 2038 (1000)
Opciones de velocidad (rpm)	540 / 540/1000

TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Multitorque
Sincronizado con multitarea electrohidráulico de 2 Steps	16F + 8R
Opcional	Super-reductor 16F + 8R de accionamiento mecánico

FRENOS

Tipo	Húmedo con multidisco inmerso en aceite
Accionamiento	Hidráulico
Freno de estacionamiento	Palanca manual

DIRECCIÓN

Tipo	Hidrostática
------	--------------

CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

Versión Plataforma y Cabina (1)	180
---------------------------------	-----

VELOCIDADES TEÓRICAS (Km /h)

LLANTAS

Rodado / rpm en el motor	Marcha	18.4 - 34 R1 / 2300				Delanteras	Traseras
		Multitorque (16F+8R)		Reductor (16F+8R)		14.9-24 R1	18.4-34 R1
		Tortuga	Liebre	Tortuga	Liebre	14.9-24 R1	18.4-34 R1 Doble
	L1	3,47	4,36	0,42	4,36	14.9-26 R1	23.1-30 R1
	L2	4,34	5,45	0,53	5,45	14.9-28 R2	23.1-30 R2
	L3	6,43	8,08	0,78	8,08	14.9-24 R1	15.5-38 R1
	L4	8,95	11,24	1,08	11,24	14.9-24 R1	15.5-38 R1 Doble
	H1	11,9	14,95	1,44	14,95		
	H2	14,88	18,69	1,80	18,69		
	H3	22,04	27,68	2,67	27,68		
	H4	30,66	38,51	3,71	38,51		
	R1	5,67	7,12	0,69	7,12		
R2	7,08	8,89	0,86	8,89			
R3	10,49	13,18	1,27	13,18			
R4	14,59	18,33	1,77	18,33			

ESPECIFICACIONES	BM115	BM135
------------------	-------	-------

PUESTO DE OPERACIONES

Tipo	Plataforma o Cabina
------	---------------------

DIMENSIONES 4x4 C/PNEUS STD

18.4-34	
Distancia entre ejes (mm)	2522
Longitud total (mm)	5430
Altura total (mm)	2670
Anchura total (mm)	2236
Hueco libre en la barra de tracción (mm)	410
Peso máximo autorizado (kgf)	7392

CALIBRADOR (Rodagam14.9-24+18.4-34)

Trasero mín. -máx. (mm)	1571 - 2160
Parte delantera mín. - máx. (mm)	1322 - 1957

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba	De engranaje
Presión máxima	180 bar
Caudal máximo (l/min)	52 o 52 + 46 de flujo constante
Capacidad de elevación máx.	4760
610 mm de ojal (hg)45	2820
Válvula de control remoto	2 válvulas (opcional 3) de doble efecto con destrave automático o opción de flujo constante



**COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIAS
Y EQUIPOS AGRÍCOLAS**

 www.valtracolombia.com.co

 [tractocomercial](#)

 @tractocomercial

 tractocomercial

Concesionario / Asesor:

Bogotá: Av Cra 45 # 242-34
310 3460157 - 320 2031663

Villavicencio: CL. 1 # 35a - 30 Anillo vial
321 4559639

Cali: CL.0 Trv.1-248 Parcela Ind.
La Dolores, Recta Palmira - Cali.
316 5390336 - 314 5472584

Yopal - Casanare: Cra. 5 # 40bis - 68
322 5096134 - 316 2823222

La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirme toda la información del Producto con el concesionario de su región. FOP/VT/BM/FV/ACOSTO-2022

VALTRA es una marca mundial de **AGCO**